

Einrichtung-Apple

OS X

Drucker / Plotter

Treiber: Zunächst müssen Sie den für Ihr Gerät passenden Drucker-/Plottertreiber installieren.

- Gehen Sie zur Webseite des Drucker-/Plotter-Herstellers
- Wählen Sie den für Ihr Gerät passenden Treiber aus
- Laden Sie sich den Treiber herunter
- Installieren Sie diesen Treiber (z.B. durch Doppelklick auf die heruntergeladene .dmg Datei)

Gerät: Systemeinstellungen / Drucker & Scanner

- Hinzufügen (+ Symbol)
 - Einmalig: Rechte Maustaste auf der Symbolleiste: Symbolleiste anpassen
 - Einmalig: Den Favoriten „Erweitert“ in die Symbolleiste ziehen und ablegen
- Erweitert
 - Typ: Windows printer via spoolss
 - URL: smb://<Druckservername>/<Druckername>
 - Druckservernamen
 - els-ps1.hs-woe.de (für alle Drucker in Elsfleth)
 - ol-ps1.hs-woe.de (für alle Drucker in Oldenburg)
 - whv-ps1.hs-woe.de (für alle Drucker in Wilhelmshaven)
 - Druckernamen
 - Diesen finden Sie in der Regel auf dem Gerät, z.B. in der Form ol-mr105-plotter oder whv-se22-plotter1
 - Beispiel-URL
 - smb://ol-ps1.hs-woe.de/ol-mr105-plotter1
 - smb://whv-ps1.hs-woe.de/whv-se22-plotter1
 - Name: Wie der Druckername
 - Beispiel: ol-mr105-plotter
 - Beispiel: whv-se22-plotter1
 - Standort: <Ort>, <Raum>
 - Beispiel: OL, MR105
 - Beispiel: WHV, SE22
 - Verwenden:
 - (Drucker) Software auswählen: Wählen Sie hier den oben heruntergeladenen Treiber aus.
 - Verbinden als registrierter Benutzer
 - Name: [Standardanmeldung](#) (Form: ma1150)
 - Kennwort im Schlüsselbund sichern

Multifunktionsgeräte

Treiber: Zunächst müssen Sie zwei Druckertreiber für die Multifunktionsgeräte installieren.

- Gehen Sie zur [Utax Treiber Webseite](#)
- Wählen Sie folgende Treiber aus
 - Produktgruppe: Kopiersysteme
 - Produktname: 5505ci (für Farbdrucke)
 - Produktname: 5555i (für S/W-Drucke)
 - Betriebssystem: MAC
- Laden Sie sich beide Treiber herunter
- Installieren Sie diese Treiber (z.B. durch Doppelklick auf die heruntergeladene .dmg Datei)

Gerät: Systemeinstellungen / Drucker & Scanner

- Hinzufügen (+ Symbol)
 - Einmalig: Rechte Maustaste auf der Symbolleiste: Symbolleiste anpassen
 - Einmalig: Den Favoriten „Erweitert“ in die Symbolleiste ziehen und ablegen
- Erweitert
 - Typ: Windows printer via spoolss
 - URL: smb://<Druckservername>/<Druckername>
 - smb://els-pms1.hs-woe.de/els-pms-sw (für Druckaufträge in Elsfleth in Schwarz/Weiß)
 - smb://els-pms1.hs-woe.de/els-pms-color (für Druckaufträge in Elsfleth in Farbe)
 - smb://ol-pms1.hs-woe.de/ol-pms-sw (für Druckaufträge in Oldenburg in Schwarz/Weiß)
 - smb://ol-pms1.hs-woe.de/ol-pms-color (für Druckaufträge in Oldenburg in Farbe)
 - smb://whv-pms1.hs-woe.de/whv-pms-sw (für Druckaufträge in Wilhelmshaven in Schwarz/Weiß)
 - smb://whv-pms1.hs-woe.de/whv-pms-color (für Druckaufträge in Wilhelmshaven in Farbe)
 - Name: Wie der Druckername
 - Beispiel: els-pms-sw
 - Beispiel: els-pms-color
 - Beispiel: ol-pms-sw
 - Beispiel: ol-pms-color
 - Beispiel: whv-pms-sw
 - Beispiel: whv-pms-color
 - Standort: <Ort>, <Raum>
 - Beispiel: ELS, Multifunktionsgeräte in S/W
 - Beispiel: ELS, Multifunktionsgeräte in Farbe
 - Beispiel: OL, Multifunktionsgeräte in S/W
 - Beispiel: OL, Multifunktionsgeräte in Farbe
 - Beispiel: WHV, Multifunktionsgeräte in S/W
 - Beispiel: WHV, Multifunktionsgeräte in Farbe
 - Verwenden:
 - (Drucker) Software auswählen:
 - Multifunktionsgeräte: UTAX_TA 5505ci (KPD) (für Farbdrucke)
 - Multifunktionsgeräte: UTAX_TA 5555i (KPD) (für S/W-Drucke)
 - Verbinden als registrierter Benutzer
 - Name: [Standardanmeldung](#) (Form: ma1150)
 - Kennwort im Schlüsselbund sichern

Beachten Sie bei den Multifunktionsgeräten, dass bei Anwahl des Farbdruckers auch immer ein Farbdruck berechnet wird, auch wenn das Dokument schwarz/weiß ist. Richten

Sie sich daher bitte immer beide Multifunktionsgeräte eines Standortes ein.

Fehlerbehebung

Probleme mit der Anmeldung

Überprüfen Sie bitte, ob die Windows Arbeitsgruppe HS-WOE eingestellt ist: Systemeinstellungen → Netzwerk → weitere Optionen → WINS → Arbeitsgruppe

Wenn im Druckdialog „Warten auf Authentifizierung“ angezeigt wird und sonst nichts passiert, muss der Drucker auf „Passworteingabe erzwingen“ eingestellt werden. Das erfolgt am einfachsten im Terminal mit den folgenden Befehlen:

```
sudo launchctl stop org.cups.cupsd
sudo sed -i.bak 's/AuthInfoRequired negotiate/AuthInfoRequired
username,password/g' /etc/cups/printers.conf
sudo launchctl start org.cups.cupsd
```

Vergleiche auch

<https://blogs.fau.de/faumac/drucken-ueber-windows-druckserver-warten-auf-authentifizierung/>

From:

<https://hrz-wiki.jade-hs.de/> - **HRZ-Wiki**

Permanent link:

<https://hrz-wiki.jade-hs.de/de/services/printing/einrichtung-apple>

Last update: **2019/02/08 15:22**

